

型番	Product Name	HF3520-12M
焦点距離[mm]	Focal length [mm]	35 (35.16)
絞り範囲(F no)	Iris range (F. no)	F2.0-F22
画角 (H x V)	Angle of view	14.7°×11.0° (2/3")
フォーカス範囲 (レンズメカ先端より) [mm]	Working distance (from front of lens barrel) [mm]	∞-200
操作方法:フォーカス	Operation of focus	Manual
操作方法:アイリス	Operation of iris	Manual
フィルタ径 [mm]	Filter thread [mm]	M30.5 x 0.5
マウント	Mount	C-mount
質量(約) [g]	Weight (approx.) [g]	85
適合センサーサイズ(最大)	Sensor size (max.)	2/3"
バックフォーカス (空気換算長) [mm]	Back focal distance (in air) [mm]	18.82
フランジバック [mm]	Flange back [mm]	17.526
射出瞳位置 (結像面より) [mm]	Exit pupil position (from image plane) [mm]	-42.25
前側主点 (マウント面から)	Front principle point (from Mount)	-1.07
後側主点 (マウント面から)	Rear principle point (from Mount)	-16.68
二点間の距離 (主点間隔)	Distance between the pincipal points	-15.61
TVディストーション [%]	TV distortion [%]	0.01
外径寸法 [mm]	Dimension [mm]	φ33×53.1
周辺光量(開放・隅)	Relative illmination (Apeture: at full open, Image heigh: at diagonal)	51.54
使用温度範囲	Operation Temperature	-10℃~50℃